

S3215E/S3219E

PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacts et agiles
- Extensions coulissantes pour une meilleure portée
- Passe à travers les portes standard
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur

PLATE-FORME CISEAUX


DIMENSIONS	S3215E	S3219E
Hauteur de travail	6,6 m	7,79 m
Hauteur max. sous plancher (A)	4,6 m	5,79 m
Longueur plateforme	0,68 m x 1,64 m	1,68 m x 1,64 m
Longueur plateforme extension sortie	0,68 m x 2,53 m	0,68 m x 2,53 m
Extension plateforme	0,89 m	0,89 m
Largeur (D)	0,81 m	0,81 m
Longueur hors-tout (avec marche) (C)	1,78 m	1,78 m
Longueur hors-tout (sans marche)	1,74 m	1,74 m
Hauteur repliée (B)	1,91 m	2,0 m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,59 m	1,65 m
Garde au sol repliés	64 mm	64 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES	S3215E	S3219E
Capacité de charge max.	272 kg	250 kg
Translation possible a hauteur max.	4,6 m	5,79 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation descente	20/38 s	20/38 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,1 m	0,1 m
Rayon de braquage extérieur	1,63 m	1,63 m
Pneus	12 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique hydraulique 2WD	


MOTORISATION	S3215E	S3219E
Motorisation	4 batteries de 6V - 220Ah	
Chargeur	90 - 240V, 25 amp	

POIDS	S3215E	S3219E
Poids à vide	1238 kg	1611 kg

RAYON DE BRAQUAGE



S3215E/S3219E



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy

Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com