

Piattaforme aeree di lavoro

Genie® Runabout™ Contractor

Caratteristiche tecniche

Modello	GRC™-12
Misure	Metri
Altezza di lavoro*	5,66 m
Altezza piano di calpestio	3,66 m
A B Dimensioni piattaforma (lung. x larg.)	
Dimensioni piattaforma est. - ritratta	99 x 75 cm
Dimensioni piattaforma est. - estesa	1,4 m x 75 cm
C Altezza chiusa	1,70 m
D Lunghezza chiusa	1,37 m
E Larghezza	80 cm
F Altezza minima - centro macchina da terra	6 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in int./est.) ¹	2/-
Portata	227 kg
Velocità di traslazione - chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione - aperta	0,8 km/h
Pendenza superabile**	30%
Raggio sterzata - interno	zero
Raggio sterzata - esterno	1,35 m
Velocità salita/discesa	12 / 16 secondi
Comandi	24V DC proporzionali
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	25 x 8 x 20 cm

Alimentazione

Alimentazione	24V (quattro batterie 6V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	8,33 L

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²

Peso***

948 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2013);
2014/30/EU (Compatibilità elettromagnetica);
2014/35/EU (LVD)

¹ Solo per uso in interni.

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

** La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alla pendenza.

*** Il peso varia in funzione delle opzioni e degli standard del paese in cui la macchina è stata consegnata

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure GRC-12 <ul style="list-style-type: none">Altezza di lavoro 5,66 mAltezza piattaforma 3,66 mPortata fino a 227 kg	Piattaforma <ul style="list-style-type: none">Piattaforma in acciaio 99 cm x 75 cm e pianale estensibile con cancelletto tipo saloon Alimentazione <ul style="list-style-type: none">24V (quattro batterie 6V 225 Ah) con caricabatterie automatico da 25 ABatterie AGM (Absorption Glass Mat), senza manutenzione⁽¹⁾ Pneumatici <ul style="list-style-type: none">Pieni antiraccia	Opzioni prestazioni <ul style="list-style-type: none">Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermicaOlio idraulico biodegradabileSupporto per tubi fluorescentiClacson stile automobileInterruzione trasmissione durante il caricamentoTrack & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Opzioni alimentazione <ul style="list-style-type: none">Batterie AGM (Absorption Glass Mat), senza manutenzione⁽¹⁾



⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

Sede in Italia

Via Portella della Ginestra 2-8, 06019 Umbertide (PG). T: (+39) 075 941811, fax (+39) 075 9418193, e-mail AWP-InfoEurope@terex.com

Per un elenco completo delle nostre sedi, visita il sito www.genielift.com/it/about-genie/locations

Stabilimenti e uffici di distribuzione in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

